

ວິທີຜະລິດນໍ້າສົມຄວັນໄມ້

1. ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້

1. ຖັງ(ຟຸຍ) 200ລິດ, 2. ສັງກະສີ 4ແຜ່ນ, 3. ເສົາໄມ້ 6ເສົາ, 4. ດິນດາກ, 5. ຂໍ້ 90ອົງສາ, 6. ທໍ່ໄມ້ໃສ່ 2 ທ່ອນ, 7. ດິນບໍ່ອກ 5ກ້ອນ



2. ວິທີເຈາະຖັງ(ຟຸຍ)

ເຈາະຝາຟຸຍເປັນຮູບ 4ລ່ຽມຍາວຂະໜາດ 26x40ຊມ ແລະເຈາະຮູດ້ານກົງກັນຂ້າມ ເບື້ອງລຸ່ມຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 4ນິ້ວ



3. ວິທີປະກອບທີ່ໃສ່ຖັງ(ຟຸຍ)

ປະກອບຂໍ້ໃສ່ຮູດ້ານຫຼັງຂອງຟຸຍ ເອົາດິນໜຽວ ອັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີປ່ອງຟ້ວ ຈາກນັ້ນຕອກເສົາໄມ້ ຄ້າຍັນເຕົາໃຫ້ທ່າງຈາກເຕົາປະມານ 20ຊມ



4. ວິທີເຮັດໂຄງສ້າງຂອງເຕົາ

ປັບໜ້າດິນໃຫ້ຮາບພຽງດີ ເອົາຟຸຍວາງລົງໃຫ້ດ້ານ ໜ້າແຫງນຂຶ້ນປະມານ 5ອົງສາ ຈາກນັ້ນເອົາທໍ່ ໃສ່ຂໍ້ ແລ້ວເອົາດິນຖົມໃຫ້ສູງກ່ວາຟຸຍ 10ຊມ



5. ປະໂຫຍດຂອງນໍ້າສົມຄວັນໄມ້

ນໍ້າສົມຄວັນໄມ້ມີປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງໃຊ້ປ້ອງກັນ ແລະກຳຈັດສັດຕູພືດ ສິດປ້ອງກັນແມງໄມ້ທຸກໆ 7 ວັນ ປ້ອງກັນແລະກຳຈັດສັດຕູພືດ ເຊັ່ນ ບັງ ເພີຍ ແມງໄມ້ ມົດ ປວກ ສິດລົງດິນກ່ອນປູກຜັກຊ່ວຍຂ້າ ເຊື້ອຣາໂຣກຮາກເນົ່າ ແລະນໍ້າໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານລ້ຽງສັດ ສິດດັບກິ່ນເພັນຂອງຂີ້ສັດ



ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈຳກັດ
ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ໂຄງການລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ, ຫ່ວຍງານພື້ນພູຊີວິດການເປັນຢູ່